

LEFTY MAX 140

SPV evolve

Carbon & Alu Version (BILD ZEIGT ALU-VERSION)

Spezifikationen

ID: Schwarze Achse, Alu-Standrohr, polierte Gabelbrücken, roter Zugstufeneinstellknopf, keine Schraube, Ventil innerhalb der roten 16 mm-Sechskantverschraubung an Unterseite (Bilder)

Baujahr	2006 + 2007
Federweg (mm)	140
Dämpfer	Öldämpfung
Federelement	Titanfeder
Lockout	Nein
Zugstufe	einstellbare Zugstufe
Kompatibilitäten	Alu: Alle Vorbauten (nicht für Vorbau Gabelschaft-Einheit geeignet), Carbon: Alle Vorbauten (für Vorbau/Gabelschaft-Einheit geeignet). TPC-Downgrade möglich, Ersatzteile für 120 mm Federweg erhältlich

KITS

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
KF215/	Kit, Damper, Compression, MAX140, FFD
KF216/	Kit, Damper, Compression, MAX140, TPC
KF217/	Kit, Damper, Rebound, MAX140, FFD/TPC

EMPFOHLENER LUFTDRUCK

Lbs	Kg	Psi	Bar	SPRING
120	54	40	2.8	GREEN
130	59	50	3.4	GREEN
140	64	60	4.1	GREEN
150	68	50	3.4	BLUE
160	73	60	4.1	BLUE
170	77	60	4.1	RED
180	82	60	4.1	RED
190	86	60	4.1	BLACK
200	91	70	4.8	BLACK
210	95	70	4.1	BLACK
220	100	5.5	5.5	BLACK

DRUCKBEREICHE

MINIMUM - 45 psi (3.1 bar)
MAXIMUM - 120 psi (8.3 bar)

EMPFOHLENER SAG

25-35%

