

SUPER FATTY ULTRA DL (Standard-Zollgewinde)

Spezifikationen

ID: Kurzes, nicht überstehendes Luftventil (ca. 8,5 mm), obere Verschraubung unter dem Lockouthebel mit 4 Löchern für Stiftschlüssel, Tauchrohr mit quadratischem Querschnitt bis zur Gabelbrücke

Baujahr	2001-2003
Federweg (mm)	80
Dämpfer	Ölgedämpft
Federelement	Lufffeder, Stahlnegativfeder
Lockout	On the fly
Zugstufe	Nein

KITS

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
HD155/BLU	Spring Kit, MC80, Medium
HD155/GRE	Spring Kit, MC80, Light
HD155/RED	Spring Kit, MC80, Stiff

EMPFOHLENER LUFTDRUCK

Lbs	Kg	Psi	Bar
120 - 150	68	95	6.6
160	73	110	7.6
170	77	120	8.3
180	82	130	9.0
190	86	135	9.3
200	91	140	9.7
210	95	145	10.0
220	100	150	10.3

DRUCKBEREICHE
MINIMUM - 70 psi (4.8 bar)
MAXIMUM - 200 psi (13.8 bar)

EMPFOHLENER SAG
10-20% = 8 mm

EINSTELLKNOPF



VENTIL

