

SUPER FATTY ULTRA DL (METRISCHES GEWINDE)

Spezifikationen

ID: Silberne Abdeck-Kappe oben, unter dem Lockouthebel 2 Löcher für Stiftschlüssel, längeres Ventil (10,6 mm)

Baujahr	2005-2009
Federweg (mm)	80
Dämpfer	Ölgedämpft, Kartusche
Federelement	Luffeder, Stahlnegativfeder
Lockout	On the fly
Zugstufe	Nicht verstellbar

KITS

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
KF263/	Kit, Damper, RED DLR80, SOFT - Upgrade possible
KF264/	Kit, Damper, RED DLR80, STD - Upgrade possible
KF265/	Kit, Damper, RED DLR80, FIRM - Upgrade possible
KH005/	Kit, Air cylinder including Negative springs

EMPFOHLENER LUFTDRUCK

Lbs	Kg	Psi	Bar
120 - 150	68	50	3.4
160	73	60	4.1
170	77	70	4.8
180	82	80	5.5
190	86	90	6.2
200	91	100	6.9
210	95	105	7.2
220	100	110	7.6

DRUCKBEREICHE

MINIMUM - 40 psi (2.8 bar)
MAXIMUM - 120 psi (8.3 bar)

EMPFOHLENER SAG

10-20% = 8 mm

EINSTELLKNOPF



VENTIL

